



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Fls _____

ERRATA EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2021

A Pregoeira e Equipe de Apoio do Município de Rodeiro, no uso de suas atribuições, publica **ERRATA** junto ao Edital de Licitação supracitado, para nele fazer constar que:

1 - Os itens do Termo de Referência - Anexo I, passam a vigorar com a seguinte redação:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
LOTE -> 0001 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA CONFEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA						415.858,00
1	400583	ESPARGIDOR DE ASFALTO A FRIO,NOVO, REBOCÁVEL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: REBOCADO E ACIONADO PELA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR REBOCADOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 60CV. TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2.600 LITROS COM TAMPA PARA INSPEÇÃO E LIMPEZA. O CIRCUITO DO ASFALTO COMPOSTO POR VÁLVULA DE ALÍVIO, MANÔMETRO, MEDIDOR DE NÍVEL E DISPOSITIVO PARA AUTO ABASTECIMENTO. ALÉM DE BOMBA DE ENGRENAGEM DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1.1/2", MANGUEIRA LONADA DE NO MÍNIMO 6M DE COMPRIMENTO, CANETA E BICO ESPARGIDOR DE AÇO. CONTÉM SISTEMA DE LIMPEZA DO CIRCUITO DO ASFALTO DE ÓLEO DIESEL COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO DE 10 (DEZ) LITROS E 40 (QUARENTA) LITROS DE ÁGUA. SISTEMA DE RODAGEM COM UM EIXO, 2 RODAS E PNEUS NOVOS 750X16, ALÉM DE PARA-CHOQUE SINALIZADO, FAIXAS REFLETIVAS E BAGAGEIRO PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS.	1,00	UNID.	68.863,67	68.863,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Fis _____

2	400586	TANQUE AÉREO ESTACIONÁRIO EQUIPADO COM MOTO BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, NOVO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS PARA ARMAZENAMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, FABRICAÇÃO EM CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA 4,75MM EM FORMATO CILÍNDRICO HORIZONTAL COM BERÇOS NAS DIMENSÕES MÍNIMAS: DIÂMETRO 1,90M E COMPRIMENTO 7,20M, POSSUINDO BOCA DE VISITA DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 450MM, ESCADA DE ACESSO, SAÍDA PARA LIGAÇÃO DA BOMBA, ENTRADA PARA RETORNO, MEDIDOR NÍVEL, ALÇA PARA IÇAMENTO. PINTURA EXTERNA COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM COM FUNDO EM CROMATO DE ZINCO E COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO. EQUIPADO COM MOTO BOMBA PARA CIRCULAÇÃO COMPOSTA POR MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 5CV, BOMBA DE ENGRENAGEM DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 1/2", REGISTROS CONEXÕES, TUBULAÇÕES GALVANIZADA, TANQUE DE ÓLEO DIESEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) LITROS E TANQUE DE ÁGUA CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LITROS, AMBOS PARA LIMPEZA DA BOMBA.	1,00	UNID.	41.940,00	41.940,00
3	400584	USINA ESTACIONÁRIA DE ASFALTO PRÉ MISTURADO A FRIO, NOVA, EQUIPADA COM DOIS SILOS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTEIRA TRANSPORTADORA ACIONADA POR MOTO REDUTOR DE 5CV E MOTOR	1,00	UNID.	159.816,00	159.816,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Fis _____

	<p>CENTRAL ELÉTRICO DE 20CV, QUE MOVIMENTA A BOMBA DE ENGRENAGEM PARA ASFALTO, A CORREIA TRANSPORTADORA DE AGREGADOS E O MISTURADOR. A ESTRUTURA DEVE SER REFORÇADA E FABRICADA EM PERFIS TIPO " U " DE AÇO, EQUIPADA COM 2M³ CADA, TOTALIZANDO 4M³ NO MÍNIMO, ESTANDO PROVIDOS COM EDCADA E TRILHOS DE SEGURANÇA PARA O OPERADOR. EQUIPADA COM CORREIA TRANSPORTADORA DE AGREGADOS QUE CONTÉM UM DISPOSITIVO MECÂNICO DE ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO COMANDADA PELO OPERADOR. PRODUÇÃO MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) TONELADAS/H DE ASFALTO PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF). O MISTURADOR TIPO PUG MIL CONTENDO NO MÍNIMO UM ROTOR QUE POSSUI PALETAS INTERCAMBIÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS E COM FUNDO DO COCHO REMOVÍVEL PARA TROCA. O CIRCUITO DE ASFALTO DEVERÁ CONTER 1 TANQUE DE ÓLEO DIESEL PARA LIMPEZA DA BOMBA, UM PRÉ FILTRO NA ENTRADA DA BOMBA, BOMBA DE ENGRENAGEM DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 1/2", VÁLVULA DE ALÍVIO, MANÔMETRO, TUBULAÇÃO GALVANIZADA E REGISTROS DE ESFERA E GAVETA. EQUIPADA COM QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO QUE CONTÉM SINALEIROS BÁSICOS DE OPERAÇÃO, CONTADORES, MINI DISJUNTOR, RELES FALTA DE FASE E BOTÕES LIGA E DESLIGA DE EMERGÊNCIA.</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Fis _____

4	400585	VIBRO ACABADORA DE ASFALTO, NOVA, REBOCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: REBOCADA POR CAMINHÃO BASCULANTE E ACOPLADA NAS RODAS ATRAVÉS DE DOIS BRAÇOS METÁLICOS DE VIGA " U " DE NO MÍNIMO 8" COM SUPORTE TRIANGULAR FEITO EM CAHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3/4 QUE PERMITEM RÁPIDO ENGATE E DESENGATE E QUE O EQUIPAMENTO TRABALHE EM CURVAS E ROTATÓRIAS SEM O DESACOPLAMENTO DOS BRAÇOS. LARGURA DE ESPALHAMENTO DE 2,70M A 3,00, PRODUÇÃO MÍNIMA DE 500M ² /HORA COM ASFALTO PRÉ MISTURADO À FRIO (PMF) OU À QUENTE (CBQU), ESPESSURA MÍNIMA DE TRABALHO DE 2CM A 10CM, COM CAPACIDADE DE REALIZAR ABAULAMENTO POSITIVO E NEGATIVO POR INTERMÉDIO DE ROSCAS COM ACIONAMENTO MANUAL OU SIMILAR. CONTÉM MESA VIBRATÓRIA BIPARTIDA ACIONADA POR MOTOR DIESEL COM PARTIDA ELÉTRICA/MANUAL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 9,5CV. EQUIPADA COM 4 (QUATRO) RODAS DIANTEIRAS, CHAPA PROTETORA DO MOTOR E FAIXA REFLEXIVA E FACÃO DE CORTE BIPARTIDO.	1,00	UNID.	145.238,33	145.238,33
					TOTAL	415.858,00

VALOR POR
EXTENSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Fls. _____

2- Os itens do Anexo II – Proposta Comercial, passam a vigorar com a seguinte redação:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
LOTE -> 0001 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA CONFEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA							0,00
1	400583	ESPARGIDOR DE ASFALTO A FRIO,NOVO, REBOCÁVEL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: REBOCADO E ACIONADO PELA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR REBOCADOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 60CV. TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2.600 LITROS COM TAMPA PARA INSPEÇÃO E LIMPEZA. O CIRCUITO DO ASFALTO COMPOSTO POR VÁLVULA DE ALÍVIO, MANÔMETRO, MEDIDOR DE NÍVEL E DISPOSITIVO PARA AUTO ABASTECIMENTO. ALÉM DE BOMBA DE ENGRENAGEM DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1.1/2", MANGUEIRA LONADA DE NO MÍNIMO 6M DE COMPRIMENTO, CANETA E BICO ESPARGIDOR DE AÇO. CONTÉM SISTEMA DE LIMPEZA DO CIRCUITO DO ASFALTO DE ÓLEO DIESEL COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO DE 10 (DEZ) LITROS E 40 (QUARENTA) LITROS DE ÁGUA. SISTEMA DE RODAGEM COM UM EIXO, 2 RODAS E PNEUS NOVOS 750X16, ALÉM DE PARA-CHOQUE SINALIZADO, FAIXAS REFLETIVAS E BAGAGEIRO PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS.	1,00	UNID.			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Fis _____

2	400586	TANQUE AÉREO ESTACIONÁRIO EQUIPADO COM MOTO BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, NOVO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS PARA ARMAZENAMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, FABRICAÇÃO EM CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA 4,75MM EM FORMATO CILÍNDRICO HORIZONTAL COM BERÇOS NAS DIMENSÕES MÍNIMAS: DIÂMETRO 1,90M E COMPRIMENTO 7,20M, POSSUINDO BOCA DE VISITA DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 450MM, ESCADA DE ACESSO, SAÍDA PARA LIGAÇÃO DA BOMBA, ENTRADA PARA RETORNO, MEDIDOR NÍVEL, ALÇA PARA IÇAMENTO. PINTURA EXTERNA COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM COM FUNDO EM CROMATO DE ZINCO E COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO. EQUIPADO COM MOTO BOMBA PARA CIRCULAÇÃO COMPOSTA POR MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 5CV, BOMBA DE ENGRENAGEM DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 1/2", REGISTROS CONEXÕES, TUBULAÇÕES GALVANIZADA, TANQUE DE ÓLEO DIESEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) LITROS E TANQUE DE ÁGUA CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LITROS, AMBOS PARA LIMPEZA DA BOMBA.	1,00	UNID.	0,00
---	--------	---	------	-------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Fis _____

3	400584	USINA ESTACIONÁRIA DE ASFALTO PRÉ MISTURADO A FRIO, NOVA, EQUIPADA COM DOIS SILOS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTEIRA TRANSPORTADORA ACIONADA POR MOTO REDUTOR DE 5CV E MOTOR CENTRAL ELÉTRICO DE 20CV, QUE MOVIMENTA A BOMBA DE ENGENHARIA PARA ASFALTO, A CORREIA TRANSPORTADORA DE AGREGADOS E O MISTURADOR. A ESTRUTURA DEVE SER REFORÇADA E FABRICADA EM PERFIS TIPO " U " DE AÇO, EQUIPADA COM 2M ³ CADA, TOTALIZANDO 4M ³ NO MÍNIMO, ESTANDO PROVIDOS COM EDCADA E TRILHOS DE SEGURANÇA PARA O OPERADOR. EQUIPADA COM CORREIA TRANSPORTADORA DE AGREGADOS QUE CONTÉM UM DISPOSITIVO MECÂNICO DE ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO COMANDADA PELO OPERADOR. PRODUÇÃO MÍNIMA DE 60 (SESENTA) TONELADAS/H DE ASFALTO PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF). O MISTURADOR TIPO PUG MIL CONTENDO NO MÍNIMO UM ROTOR QUE POSSUI PALETAS INTERCAMBIÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS E COM FUNDO DO COCHO REMOVÍVEL PARA TROCA. O CIRCUITO DE ASFALTO DEVERÁ CONTER 1 TANQUE DE ÓLEO DIESEL PARA LIMPEZA DA BOMBA, UM PRÉ FILTRO NA ENTRADA DA BOMBA, BOMBA DE ENGENHARIA DE	1,00	UNID.	0,00
---	--------	---	------	-------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44


Fls _____

		DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 1/2", VÁLVULA DE ALÍVIO, MANÔMETRO, TUBULAÇÃO GALVANIZADA E REGISTROS DE ESFERA E GAVETA. EQUIPADA COM QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO QUE CONTÉM SINALEIROS BÁSICOS DE OPERAÇÃO, CONTADORES, MINI DISJUNTOR, RELES FALTA DE FASE E BOTÕES LIGA E DESLIGA DE EMERGÊNCIA				
4	400585	VIBRO ACABADORA DE ASFALTO, NOVA, REBOCÁVEL, COM AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: REBOCADA POR CAMINHÃO BASCULANTE E ACOPLADA NAS RODAS ATRAVÉS DE DOIS BRAÇOS METÁLICOS DE VIGA " U " DE NO MÍNIMO 8" COM SUPORTE TRIANGULAR FEITO EM CAHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3/4 QUE PERMITEM RÁPIDO ENGATE E DESENGATE E QUE O EQUIPAMENTO TRABALHE EM CURVAS E ROTATÓRIAS SEM O DESACOPLAMENTO DOS BRAÇOS. LARGURA DE ESPALHAMENTO DE 2,70M A 3,00, PRODUÇÃO MÍNIMA DE 500M ² /HORA COM ASFALTO PRÉ MISTURADO À FRIO (PMF) OU À QUENTE (CBQU), ESPESSURA MÍNIMA DE TRABALHO DE 2CM A 10CM, COM CAPACIDADE DE REALIZAR ABAULAMENTO POSITIVO E NEGATIVO POR INTERMÉDIO DE ROSCAS COM ACIONAMENTO MANUAL OU SIMILAR. CONTÉM MESA VIBRATÓRIA BIPARTIDA ACIONADA POR MOTOR DIESEL COM PARTIDA ELÉTRICA/MANUAL	1,00	UNID.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



	COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 9,5CV. EQUIPADA COM 4 (QUATRO) RODAS DIANTEIRAS, CHAPA PROTETORA DO MOTOR E FAIXA REFLEXIVA E FACÃO DE CORTE BIPARTIDO.						
						TOTAL	0,00

VALOR POR EXTENSO	
--------------------------	--

Tendo em vista que a presente alteração trata-se de melhor adequação da descrição dos itens às necessidades da Administração e que isto pode influenciar na realização das propostas, a data e o horário de abertura do certame em tela passam para o dia 17 de dezembro de 2021 as 09:00 h.

Rodeiro, 06 de dezembro de 2021.

Fernanda de Alcantara Chagas
Pregoeira

Amanda Costa Cruz
Equipe de Apoio

Márcia Aparecida Teixeira Gomes
Membro da Comissão