




## MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



### TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2021

**OBJETO:** aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários para confecção e armazenamento de emulsão asfáltica a frio em atendimento a Secretaria Municipal de Serviços e Obras.


Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, a Ata de Análise e considerando a regularidade do procedimento, resolve, por bem, nos termos da Lei 10.520/2002, adjudicar o item do objeto licitado às empresas abaixo indicadas:

VENCEDOR		ECOMAP COMERCIO DE MAQUINAS LTDA,CNPJ 13.986.995/0001-53						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	V.UNIT.	VLR.TOTAL	
		<b>LOTE -&gt; 0001 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA CONFEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA</b>						<b>R\$ 410.000,00</b>
1	400583	ESPARGIDOR DE ASFALTO A FRIO,NOVO, REBOCÁVEL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: REBOCADO E ACIONADO PELA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR REBOCADOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 60CV. TANQUE COM CAPACIDADE DE 2.600 LITROS COM TAMPAS PARA INSPEÇÃO E LIMPEZA. O CIRCUITO DO ASFALTO COMPOSTO POR VÁLVULA DE ALÍVIO, MANÔMETRO, MEDIDOR DE NÍVEL E DISPOSITIVO PARA AUTO ABASTECIMENTO. ALÉM DE BOMBA DE ENGRENAGEM DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1.1/2", MANGUEIRA LONADA DE NO MÍNIMO 6M DE COMPRIMENTO, CANETA E BICO ESPARGIDOR DE AÇO. CONTÉM SISTEMA DE LIMPEZA DO CIRCUITO DO ASFALTO DE ÓLEO DIESEL COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO DE 10 (DEZ) LITROS E 40 (QUARENTA) LITROS DE ÁGUA. SISTEMA DE RODAGEM COM UM EIXO, 2 RODAS E PNEUS NOVOS 750X16, ALÉM DE PARA-CHOQUE SINALIZADO, FAIXAS REFLETIVAS E BAGAGEIRO PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS.	1	UNID.	J COLOMBO/ELFONT TRAILER	R\$ 67.858,00	R\$ 67.858,00	



## MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



2	400586	TANQUE AÉREO ESTACIONÁRIO EQUIPADO COM MOTO BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, NOVO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS PARA ARMAZENAMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, FABRICAÇÃO EM CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA 4,75MM EM FORMATO CILÍNDRICO HORIZONTAL COM BERÇOS NAS DIMENSÕES MÍNIMAS: DIÂMETRO 1,90M E COMPRIMENTO 7,20M, POSSUINDO BOCA DE VISITA DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 450MM, ESCADA DE ACESSO, SAÍDA PARA LIGAÇÃO DA BOMBA, ENTRADA PARA RETORNO, MEDIDOR NÍVEL, ALÇA PARA IÇAMENTO. PINTURA EXTERNA COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM COM FUNDO EM CROMATO DE ZINCO E COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO. EQUIPADO COM MOTO BOMBA PARA CIRCULAÇÃO COMPOSTA POR MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 5CV, BOMBA DE ENGRENAGEM DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 1/2", REGISTROS CONEXÕES, TUBULAÇÕES GALVANIZADA, TANQUE DE ÓLEO DIESEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) LITROS E TANQUE DE ÁGUA CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LITROS, AMBOS PARA LIMPEZA DA BOMBA.	1	UNID.	J COLOMBO/ELFONT FIX	R\$ 41.322,00	R\$ 41.322,00
---	--------	--	---	-------	-------------------------	---------------	---------------



## MUNICIPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




3	400584	USINA ESTACIONÁRIA DE ASFALTO PRÉ MISTURADO A FRIO, NOVA, EQUIPADA COM DOIS SILOS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTEIRA TRANSPORTADORA ACIONADA POR MOTO REDUTOR DE 5CV E MOTOR CENTRAL ELÉTRICO DE 20CV, QUE MOVIMENTA A BOMBA DE ENGENHAGEM PARA ASFALTO, A CORREIA TRANSPORTADORA DE AGREGADOS E O MISTURADOR. A ESTRUTURA DEVE SER REFORÇADA E FABRICADA EM PERFIS TIPO " U " DE AÇO, EQUIPADA COM 2M³ CADA, TOTALIZANDO 4M³ NO MÍNIMO, ESTANDO PROVIDOS COM EDCADA E TRILHOS DE SEGURANÇA PARA O OPERADOR. EQUIPADA COM CORREIA TRANSPORTADORA DE AGREGADOS QUE CONTÉM UM DISPOSITIVO MECÂNICO DE ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO COMANDADA PELO OPERADOR. PRODUÇÃO MÍNIMA DE 60 (SESENTA) TONELADAS/H DE ASFALTO PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF). O MISTURADOR TIPO PUG MIL CONTENDO NO MÍNIMO UM ROTOR QUE POSSUI PALETAS INTERCAMBIÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS E COM FUNDO DO COCHO REMOVÍVEL PARA TROCA. O CIRCUITO DE ASFALTO DEVERÁ CONTER 1 TANQUE DE ÓLEO DIESEL PARA LIMPEZA DA BOMBA, UM PRÉ FILTRO NA ENTRADA DA BOMBA, BOMBA DE ENGENHAGEM DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 1/2", VÁLVULA DE ALÍVIO, MANÔMETRO, TUBULAÇÃO GALVANIZADA E REGISTROS DE ESFERA E GAVETA. EQUIPADA COM QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO QUE CONTÉM SINALEIROS BÁSICOS DE OPERAÇÃO, CONTADORES, MINI DISJUNTOR, RELES FALTA DE FASE E BOTÕES LIGA E DESLIGA DE EMERGÊNCIA.	1	UNID.	J COLOMBO/KANGUROO MASTER	R\$ 157.610,00	R\$ 157.610,00
---	--------	--	---	-------	---------------------------------	----------------	----------------



## MUNICIPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



4	400585	VIBRO ACABADORA DE ASFALTO, NOVA, REBOCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: REBOCADA POR CAMINHÃO BASCULANTE E ACOPLADA NAS RODAS ATRAVÉS DE DOIS BRAÇOS METÁLICOS DE VIGA " U " DE NO MÍNIMO 8" COM SUPORTE TRIANGULAR FEITO EM CAHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3/4 QUE PERMITEM RÁPIDO ENGATE E DESENGATE E QUE O EQUIPAMENTO TRABALHE EM CURVAS E ROTATÓRIAS SEM O DESACOPLAMENTO DOS BRAÇOS. LARGURA DE ESPALHAMENTO DE 2,70M A 3,00, PRODUÇÃO MÍNIMA DE 500M²/HORA COM ASFALTO PRÉ MISTURADO À FRIO (PMF) OU À QUENTE (CBQU), ESPESSURA MÍNIMA DE TRABALHO DE 2CM A 10CM, COM CAPACIDADE DE REALIZAR ABAULAMENTO POSITIVO E NEGATIVO POR INTERMÉDIO DE ROSCAS COM ACIONAMENTO MANUAL OU SIMILAR. CONTÉM MESA VIBRATÓRIA BIPARTIDA ACIONADA POR MOTOR DIESEL COM PARTIDA ELÉTRICA/MANUAL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 9,5CV. EQUIPADA COM 4 (QUATRO) RODAS DIANTEIRAS, CHAPA PROTETORA DO MOTOR E FAIXA REFLEXIVA E FACÃO DE CORTE BIPARTIDO.	1	UNID.	J COLOMBO/FALCON	R\$ 143.210,00	R\$ 143.210,00
---	--------	---	---	-------	------------------	----------------	----------------

Rodeiro, 20 de Dezembro de 2021.

Fernanda de Alcantara Chagas  
Pregoeira